

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء LED ستروب ضد الانفجار – 120\240 فولت - 141 شمعة – فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1



قطعة # EP5L-80-141-VAC

ضوء LED يعمل على 120 او 240 فولت مع لمبة مقاومة للانفجار و طويلة الامد.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL

فئة 1؛ قسم 1؛ مجموعة D & C

فئة 2؛ قسم 1؛ مجموع E, F & G

فئة 1؛ قسم 2؛ مجموع A & B

فئة 3

محدد للانفجار: مفتاح كهربائي داخلي يمكن الاختيار ثلاث وضعيات , ثابت, فلاش او مبيض واحد او فلاش مضاعف مرتين.

معدل نبض/فلاش: 80 فلاش منفرد بالدقيقة او 40 فلاش مضاعف بالدقيقة الوحدة.

انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية "المقاومة للانفجار"

الطاقة AMP:

• 100 ma مع 120 فولت للضوء الثابت

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

- 300 ma مع 120 فولت في الوميض
- 50 ma مع 240 فولت في الثابت
- 150 ma مع 240 فولت في الوميض

اللمبة: 141 شمعة

يمكن استخدام المصباح في درجات حرارة تتراوح من 55°C - إلى 85°C

الغطاء والايواء: مصنوع NEMA 4X ومصنف الغطاء من معدن خالي من النحاس والزجاج محكم الاغلاق و مضغوط و الالومنيوم

كتلة LED: LED عالي الطاقة مجهز بنظام تبريد ذاتي يسحب الحرارة من الداخل مما يطول عمر الللمبة

الأسلاك: 3/4 بوصة

اللون: احمر, اصفر, ازرق, اخضر, ابيض و ارجواني

التركيز: السقف, على الحائط او مارجح

الضمان: 5 سنوات

[اضغط هنا للمزيد من الصور ل 141 EPSL 80 مركب على الحائط](http://www.magnalight.com/p-46735-explosion-proof-led-strobe-light--120-240-volts-ac--141-candela--class-1-div-1-class-2-div-1.aspx)



<http://www.magnalight.com/p-46735-explosion-proof-led-strobe-light--120-240-volts-ac--141-candela--class-1-div-1-class-2-div-1.aspx>



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com